

Infoblatt für Bierdeckel im Offset- & Digitaldruck

Wir sind immer bemüht eine optimale Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

Besonders wegen der saugfähigen Eigenschaften unserer Bierdeckelpappe müssen folgende Punkte Beachtung finden:

Gestaltung und Satz

- Wir drucken Vorder- und Rückseite grundsätzlich in 4C-Euroskala
- Farben und Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus anlegen
- Bilder ohne Profile speichern, da der Punktzuwachs beim Belichten berücksichtigt wird
- Eine effektive Bildauflösung von 300dpi ist ausreichend, sollte aber nicht unterschritten werden
- Negative Schrift mindestens 8 Punkt halbfett
- Bei innenliegenden Motiven und Schrift einen Abstand von 5mm zum Stanzrand einhalten
- Bei angestanzten/randabfallenden Motiven 3mm Überfüllung zugeben

Druckdaten/Dateiformate

Nachfolgende Dateiformate können unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Punkte für den Druck verwendet werden:

PDF hochauflösend, EPS, TIF und JPG

Bitte KEINE Originaldateien aus Corel, Illustrator, Freehand etc. zusenden, da diese nicht verarbeitet werden können.

Stanzform und Maße

